

מפרט

אטם לאיטום מעברי צנרת (צינורות מרירון) למעטפת הבניין .

Easy Button

נתונים טכניים: מק"ט 1001

1. אטם לאיטום מהיר מעברי צנרת (צינורות מרירון) למעטפת הבניין ומאגרי מים.
2. אטם PVC המאפשר גמישות מרבית והתאמה לצינור מרירון גם אם הוא מעוות.
3. ללא שימוש בחומר משחתי לאיטום או החלקה.
4. פין פלסטיק: (אינסרט) מחומר פוליפרופילן המשמש ככלי להכנסת האטם לתוך צינור מרירון.
5. **הרכבה:** בהלימת פטיש בקיר חיצוני / פנימי של מעטפת הבניין.
6. מבנה חרוט: המשמש לכניסה קלה למספר קטרים של צינור מרירון (לרבות לצינורות בעלי קטרים לא סטנדרטיים).
7. מבצע אטימה הרמטית של צינור המרירון לאיטום מעבר הצנרת בפני חדירת מים/רטיבות.
8. האטום מבוצע בנקודה עמוקה וקבועה בעומק הצינור, מקום בו בדרך כלל מיץ בטון אינו חודר והצינור מרירון נקי משיירי בטון לביצוע אטימה מושלמת.
9. אין שימוש בכלים נוספים או בברזל בנין היכול לגרום לקרע בלתי נראה באטם ולחדירת מים לקיר המבנה.
10. מתאים לצינור בקוטר פנימי 1" (2.2 מ"מ).
11. עומד בלחץ דליפה של 4.5 בר.
12. **כיפת האטם מגיעה בשני צבעים:** אפור או צהוב.
13. **צהוב:** מיועד למשוך עין לביקורת מנהל העבודה כי צינור המרירון נאטם ולא נשאר קדח פתוח.

שימושים

- א. איטום מעטפת הבניין מצידו הפנימי או החיצוני או משני צידי הקיר יחדיו.
- ב. איטום מעבר צינור מרירון מעטפת הבניין, פיר דיחוס, מעלית, חדר מכונות.
- ג. איטום מרתפים, יסודות גשרים ו' או כל התקן או מבנה מתחת לפני האדמה.
- ד. איטום בריכות בוב, כימיקלים וכו', מצידו החיצוני של הקיר.

יתרונות:

- אינו מצריך כלים מיוחדים או חומרים משחתיים או חומרי החלקה.
- עבודה מהירה ונקייה.
- נראה לעין לאחר ביצוע האיטום לביקורת בצורה ויזואלית שכל הקדחים נאטמו.
- ודאות מוחלטת שקדח המרירון נאטם או לא ניזוק תוך כדי הלימת הפטיש.
- אינו דורש מהימנות מקצועית או הדרכה כל שהיא.
- מבנה אינסרט המאפשר לטיח להיתפס סביבו.
- **מגיע ב800 יחידות:** באריזת דלי הכולל מכסה רב פעמי + שק סגור תפור וספור.