

מפרט

מחבר מוגן מים לחיבור בקצה צינור חשמל 20 מ"מ (מריכף)

ליציאת חוטי חשמל / כבל חשמל.

נתונים טכניים: מק"ט 1014

8. כניסות לצינור "מריכף 20" מ"מ.
9. הגנה בפני התנתקות בזמן יציקה או דריכה על צינור החשמל בזמן יציקת תקרת ממ"ד.
10. עיגון צינור מריכף לכניסת הקופסה באמצעות דפיקת מסמר בנין במקום ייעודי בקופסה.
11. מיקום להתקן נעילה לאיטום חוט החשמל בלחץ דליפה של 7.5 בר.
12. עמד בבדיקת מכון התקנים דליפה + הלם 20 בר.
13. מכיל סדרת אטמים למעבר חוט חשמל בקוטר 1, 2.5 מ"מ או כבלי תקשורת.
14. איטום, סגירת אום ההתקן בנקודה אחת וקבלת איטום של קופסאות החשמל / התקשורת במרחב המוגן.

שימושים

- א. תקרת מרחב מוגן.
- ב. קיר מרחב מוגן (תקשורת)

יתרונות:

- איטום נקודה אחת באמצעות סגירת אום וקבלת מרחב מוגן איטום כל הנקודות החשמל או תקשורת.
- אין פירוק אביזרים או מפסקים לבדיקת איטום של המרחב המוגן.
- אין נזק לאביזרים / מפסקים כתוצאה משימוש בחומר משחתי (סיליקון הגורם לנזק קורוזיה בעתיד) באביזרים.
- חסכון משמעותי בכסף ובשעות עבודה של בעלי מקצוע.
- גמר מושלם במרחב מוגן.
- מגיע עם מכסה תואם להגנה מפני חדירת בטון או טיח לקופסה.