

מפרט**אטם חרושתי לצינור 3" צינור ספרינקלר****מיועד לתמ"א 38 התקנה מתוך הממ"ד**

מאושר ע"י פקע"ר להתקנה מצידו הפנימי או החיצוני

בקיר פנימי מרחב מוגן

נתונים טכניים: מק"ט 1-1091

1. אטם חרושתי בקוטר 69.5 חיצוני מ"מ EPDM. אטם למעבר צינור ספרינקלר "1.
2. **אופציה:** אטם פטמות פנימי בקוטר 1" EPDM למעבר כבילה. 6 כבלים מ 3 מ"מ עד 10 מ"מ
3. **אופציה:** החלפת אטם פטמות למק"ט 1023 למזגן.
4. מאושר פקע"ר להתקנה מצידו הפנימי של קיר ממ"ד.
5. חתך במרכז האטם להלבשה על כבלי חשמל העוברים בתוך השרוול שביציקה
6. התקנה מתוך הממ"ד מחייבת עיגון באמצעות ברגיי מיתד 5/16 קושי 8.8
7. עמד בבדיקת מכון התקנים הישראלי לאיטום והלם של 12.5 בר לפי תקנות פקע"ר.

שימושים

- א. מרחב מוגן. למעבר צנרת ספרינקלר או מזגן.
- ב. חדרים אטומים.
- ג. מעבר צנרת ליישומים שונים.

יתרונות:

- אוזניים ארוכות המאפשרות קידוח דרכם ועיגון האטם באמצעות ברגיי מיטד 5/10 נ קושי 8.8.
- אטם המאפשר איטום צינור לשימוש עתידי מוגן בפני הדף גבוה.
- **אותו אטם:** מאפשר מעבר של צנרת, חשמל או מזגן.
- מתאים לכל דרישה של מעבר צנרת למתקן הדורש איטום.