

מפרט**אטם חרושתי לצינור 4" כבילה**

מאושר ע"י **פקע"ר** להתקנה מצידו החיצוני

בקיר פנימי מרחב מוגן

נתונים טכניים: מק"ט 1092-1

- ד. אטם חרושתי בקוטר 102.5 חיצוני מ"מ. EPDM.
- ה. אטם פטמות פנימי בקוטר 1" EPDM למעבר כבילה.
- ו. מעבר 6 כבלים מ 3 מ"מ עד 10 מ"מ
- ז. **אופציה:** אטם למעבר צינור ספרינקלר 1" 1.5.
- ח. **אופציה:** החלפת אטם פטמות למק"ט 1023 למזגן.
- ט. מאושר פקע"ר להתקנה מצידו הפנימי של קיר ממ"ד.
- י. חתך במרכז האטם להלבשה על כבלי חשמל העוברים בתוך השרוול שביציקה
- יא. התקנה מתוך הממ"ד מחייבת עיגון באמצעות ברגיי מיתד 5/16 קושי 8.8
- יב. עמד בבדיקת מכון התקנים הישראלי לאיטום והלם של 12.5 בר לפי תקנות פקע"ר.

שימושים

- א. מרחב מוגן. למעבר צנרת או מזגן.
- ב. חדרים אטומים.
- ג. מעבר צנרת ליישומים שונים.

יתרונות:

- אטם המאפשר איטום צינור לשימוש עתידי מוגן בפני הדף גבוה.
- **אותו אטם:** מאפשר מעבר של צנרת, חשמל או מזגן.
- מתאים לכל דרישה של מעבר צנרת למתקן הדורש איטום.