

מפרט

אטם חרושתי לצינור 4" כבילה

מאושר ע"י פקע"ר להתקנה מצידו הפנימי

בקיר פנימי מרחב מוגן

נתונים טכניים: מק"ט 1092

1. אטם חרושתי בקוטר 102.5 מ"מ EPDM.
2. אטם למעבר צינור ספרינקלר 1".
3. אופציה: למעבר 6 כבלים מ 3 מ"מ עד 10 מ"מ
4. אופציה: אטם פטמות פנימי 1" EPDM למעבר כבילה.
5. מאושר פקע"ר להתקנה מצידו הפנימי של קיר ממ"ד.
6. אופציה: החלפת אטם פטמות למק"ט 1023 למזגן.
7. חתך במרכז האטם להלבשה על כבלי חשמל העוברים בתוך השרוול שביציקה
8. התקנה מתוך הממ"ד מחייבת עיגון באמצעות ברגי מיתד 5/16 קושי 8.8
9. עמד בבדיקת מכון התקנים הישראלי לאיטום והלם של 12.5 בר לפי תקנות פקע"ר.

שימושים

- א. מרחב מוגן. למעבר צנרת או מזגן.
- ב. חדרים אטומים.
- ג. מעבר צנרת ליישומים שונים.

יתרונות:

- אטם המאפשר איטום צינור לשימוש עתידי מוגן בפני הדף גבוה.
- אותו אטם: מאפשר מעבר של צנרת, חשמל או מזגן.
- מתאים לכל דרישה של מעבר צנרת למתקן הדורש איטום.