

מפרט

אלקטריקט "סימפל" התקן מזגן

מאושר פקע"ר

נתונים טכניים: מק"ט 2041

1. **קופסת ההתקן:** מחומר "פוליפרופילן" איכותי שאינו מתכווץ בזמן היציקה.
2. קוטר חיצוני: 210 מ"מ.
3. אורך כללי: 200 מ"מ.
4. 4 ברגי עגינה (ביציקת הבטון) 5/16 קושי 8.8.
5. מחבר אחורי להשלמת מידת אורך / לכל רוחב קיר, רשת מגן (לשבירה) כנגד חדירת בטון.
6. 6 קדחים 6 מ"מ לעיגון ההתקן לטפסות / רשת זיון.
7. מכסה מגן (פוליפרופילן) ליציקת הבטון או טיח.
8. מחבר חיצוני בתחתית ההתקן לחיבור צינור ניקוז 20 מ"מ דרג 10.
9. אטם פטמות פנימי EPDM למעבר כמה קוטרי צינורות וחשמל.
- א. **קדח גיבוי לחיבור ניקוז מזגן** במקרה של התנתקות צינור ניקוז מיציקת הבטון או מפעולת הוויברטור ביציקה.
10. פח פנימי 4 מ"מ לעיגון האטם לברגים היצוקים בבטון.
11. 2 ברגי 5/16 8.8 מ"מ לעיגון פח האטם
12. 4 ברגי מרכבה + אומים 8.8 להידוק האטם על הצנרת וכבל החשמל (שימוש בבוקסה 11 מ"מ).
13. ברז תלת דרכי.
14. **מובנה:** רקורד: לחיבור מהיר של ברז תלת דרכי / לשרות.
15. **מובנה:** מחבר מהיר (אלבו) לחיבור צינור ניקוז מאייד.
16. **מובנה:** צינור ניקוז מאייד PP: לריקון המאייד לדלי בזמן אירוע.
17. **קדח חרום למעבר צינור ניקוז חלופי במקרה של התנתקות צינור ניקוז ראשי.**

אביזרים נלווים להתקן.

- א. מאריך אחורי להשלמת רוחבי קיר שונים.
- ב. צינור ניקוז 3.3 דרג 10.
- ג. מחבר 32X20 לחיבור צינור ניקוז לביוב.
- ד. מכסה ABS כולל אפשרות שבירה, חלק עליון לתחתי 7 המאייד והסתרת צנרת וכבל חשמל.

שימושים

- מרחב מוגן / חדרים אטומים
- אין חלקים להרכבה בזמן אירוע.
- קל לתפעול גם לילדים או כל אדם ללא רקע טכני.
- אסטטי.
- מתן פתרון לבעיה אקוטית של התנתקות צינור ניקוז בזמן יציקת ממ"ד ללא צורך בקידוח או סיתות.
-