

מפרט

אטם חרושתי לצינור 4" עם אוזניים. מעבר צינור
ספרינקלר

מאושר ע"י פקע"ר להתקנה מצידו הפנימי או החיצוני

בקיר פנימי מרחב מוגן

נתונים טכניים: מק"ט 2047

1. אטם חרושתי בקוטר 99.5 מ"מ. EPDM. עם אוזניים
2. מותאם למעבר בצינור ביציקה בקוטר 100 מ"מ פנימי (גבריט).
3. מתאים לשתי מידות צינור ספרינקלר 1" 1.5".
4. מאושר פקע"ר להתקנה משני צידי קיר ממ"ד.
5. **אופציה:** תוספת אטם פטמות מק"ט 1022 לכבילה או מק"ט 1023 למזגן.
6. חתך במרכז האטם להלבשה על כבלי חשמל העוברים בתוך השרוול שביציקה
7. התקנה מתוך הממ"ד מחייבת עיגון באמצעות ברגיי מיתד 5/16 קושי 8.8
8. עמד בבדיקת מכון התקנים הישראלי לאיטום והלם של 12.5 בר לפי תקנות פקע"ר.

שימושים

- א. מרחב מוגן. למעבר צנרת או מזגן.
- ב. חדרים אטומים.
- ג. מעבר צנרת ליישומים שונים.

יתרונות:

- ז. אטם המאפשר איטום צינור לשימוש עתידי מוגן בפני הדף גבוה.
- ח. **אותו אטם:** מאפשר מעבר של צנרת, חשמל או מזגן.
- ט. מתאים לכל דרישה של מעבר צנרת למתקן הדורש איטום.