

## מפרט

אלקטריקט טופ כבילה

מאושר ע"י פקע"ר להתקנה בקיר פנימי מרחב מוגן

נתונים טכניים: מק"ט 2055

1. משטח מתכת בעובי 6 מ"מ מגולוון 25 מיקרון.
2. O.RING מגומי EPDM לקבלת איטום בין השרוול למשטח המתכת.
3. **שרוול ההתקן**: מחומר "פוליפרופילן" איכותי שאינו מתכווץ בזמן היציקה.
4. מעבר ל6 כבלים מקוטר 3 מ"מ עד 10 מ"מ.
5. **אנטיגרון**: התקן להידוק מהיר על כבלי חשמל/תקשורת עוברים.
6. מכסה מגן "פוליפרופילן" להגנת ההתקן מפני חדירת בטון.
7. כיסוי פריק ABS לקבלת גמר בממ"ד.
8. אטם פטמות פנימי: מאפשר העברת כבלי חשמל בלי להשחיל דרך אטם הפטמות.
9. עמד בבדיקת מכון התקנים הישראלי לאיטום והלם של 12.5 בר לפי תקנות פקע"ר.
- **אותו התקן למגוון שימושים בממ"ד.**
- ה. פתרון כנגד החלפה בין התקנים ספרינקלר או כבילה (החלפה מכלול פנימי).
10. **מובנה**: שרוול מתכווץ לרוחבי קיר 200, 220, 250, 300 מ"מ.
11. **מובנה**: התקן המאפשר הארכה לרוחב קירות מעל 300 מ"מ.
12. התקן / שרוול המאפשר להעביר מגוון משטחי מתכת לקטרי צינורות שונים מ 1/2" עד 2".
13. אותו שרוול למגוון התקנים במרחב המוגן. צינורות ספרינקלר, כבילה או מזגן.
14. התקן המוגן בפני החלפה בין התקנים במרחב המוגן.
15. מכסה מגן פולימרי להתקנה מפני חדירת מיץ בטון או טיח לשרוול.

## שימושים

- ג. מרחב מוגן. למעבר כבילה.
- ד. חדרי אטומים.
- ה. מעבר צנרת ליישומים שונים.

## יתרונות:

- שרוול מתכווץ לכל רוחב קיר.
- **אותו התקן**: המאפשר מעבר של צנרת או חשמל או מזגן
- מאפשר החלפת המכלול הפנימי במידה ובוצעה טעות, החלפה בין מכלולי התקנים.
- שרוול ההתקן: מאפשר להעביר דרכו אטמים חרושתיים לצינור ספרינקלר או כבילה.
- מבטל צורך קיים היום בחציבה או קידוח קיר ממ"ד במקרה של טעות במיקום התקנים או החלפה בין התקנים במרחב מוגן.
- מתאים לכל דרישה של מעבר צנרת למתקן הדורש איטום.
- כיסוי ABS דקורטיבי לקבלת גמר איכותי.