

## מפרט

## אלקטריקט טופ 0

מאושר ע"י פקע"ר להתקנה בקיר פנימי מרחב מוגן

נתונים טכניים: מק"ט 0-2065

1. התקן בשרוול מתכוונן לכל רוחב קיר מרחב מוגן (מ.נ.מ) הכנה למגוון מעברי צנרת .
2. עמד בבדיקת מכון התקנים הישראלי לאיטום והלם של 12.5 בר לפי תקנות פקע"ר.
3. מכסה מגן "פוליפרופילן" להגנת ההתקן מפני חדירת בטון.
4. **שרוול ההתקן**: מחומר "פוליפרופילן" איכותי שאינו מתכווץ בזמן היציקה.
5. כיסוי פריק ABS לקבלת גמר בממ"ד.
- **אותו התקן למגוון שימושים בממ"ד.**
6. פתרון כנגד החלפה בין התקנים ספרינקלר או כבילה (החלפה מכלול פנימי).
7. **מובנה**: שרוול מתכוונן לרוחבי קיר 200, 220, 250, 300 מ"מ.
8. **מובנה**: התקן המאפשר הארכה לרוחב קירות מעל 300 מ"מ.
9. התקן / שרוול המאפשר להעביר מגוון משטחי מתכת לקטרי צינורות שונים מ 1/2" עד 2".
10. אותו שרוול למגוון התקנים במרחב המוגן. צינורות ספרינקלר, כבילה או מזגן.

## שימושים

- א. מרחב מוגן. למעבר כבילה.
- ב. חדרים אטומים.
- ג. מעבר צנרת ליישומים שונים.

## יתרונות:

- שרוול מתכוונן לכל רוחב קיר המאפשר מגוון שימושים..
- **אותו התקן**: המאפשר מעבר של צנרת, חשמל או מזגן.
- מאפשר החלפת המכלול הפנימי במידה ובוצעה טעות, החלפה בין מכלולי התקנים.
- שרוול ההתקן: מאפשר להעביר דרכו אטמים חרושתיים לצינור ספרינקלר או כבילה.
- מבטל צורך קיים היום בחציבה או קידוח קיר ממ"ד במקרה של טעות במיקום התקנים או החלפה בין התקנים במרחב מוגן.
- מתאים לכל דרישה של מעבר צנרת למתקן הדורש איטום.
- כיסוי ABS דקורטיבי לקבלת גמר איכותי.