

מפרט

באטם חרושתיאלקטריקט טופ ספרינקלר

ניתן להחליף את המכלול הפנימי במידה ובוצעה טעות במיקום התקן

מאושר ע"י פקע"ר להתקנה בקיר פנימי מרחב מוגן

נתונים טכניים: מק"ט 2065

1. מותאם לכל האטמים החרושתיים או משטחי המתכת של אלרטריקט בע"מ.
2. מתאים לאטמים חרושתיים 102.5 לשתי מידות צינור ספרינקלר 1", 1.5". או כבילה באטם מק"ק 1022 או מזגן מק"ט 1023
3. מתאים לאטם חרושתי 69.5 לצינור ספרינקלר או כבילה באטם מק"ק 1022 או מזגן מקר"ט 1023
4. מתאים לכל משטחי מתכת בעובי 6 מ"מ מגולוון 25 מיקרון. (למגוון קטרים)
5. O.RING מגומי EPDM לקבלת איטום בין השרוול למשטח המתכת.
6. **שרוול ההתקן**: מחומר "פוליפרופילן" איכותי שאינו מתכווץ בזמן היציקה.
7. מכסה מגן "פוליפרופילן" להגנת ההתקן מפני חדירת בטון.
8. כיסוי פריק ABS לקבלת גמר בממ"ד.
9. עמד בבדיקת מכון התקנים הישראלי לאיטום והלם של 12.5 בר לפי תקנות פקע"ר.
- **אותו התקן למגוון שימושים בממ"ד.**
- א. פתרון כנגד החלפה בין התקנים ספרינקלר או כבילה (החלפה מכלול פנימי).
10. **מובנה**: שרוול מתכווץ לרוחבי קיר 200, 220, 250, 300 מ"מ.
11. **מובנה**: התקן המאפשר הארכה לרוחב קירות מעל 300 מ"מ.
12. התקן / שרוול המאפשר להעביר מגוון משטחי מתכת לקטרי צינורות שונים מ 1/2" עד 2".
13. אותו שרוול למגוון התקנים במרחב המוגן. צינורות ספרינקלר, כבילה או מזגן.
14. מכסה מגן פולימרי להתקנה מפני חדירת מיץ בטון או טיח לשרוול.

שימושים

- א. מרחב מוגן. למעבר כבילה.
- ב. חדרים אטומים.
- ג. מעבר צנרת ליישומים שונים.

יתרונות:

- שרוול מתכווץ לכל רוחב קיר.
- **אותו התקן**: המאפשר מעבר של צנרת או חשמל או מזגן.
- מאפשר החלפת המכלול הפנימי במידה ובוצעה טעות, החלפה בין מכלולי התקנים.
- שרוול ההתקן: מאפשר להעביר דרכו אטמים חרושתיים לצינור ספרינקלר או כבילה.
- מבטל צורך קיים היום בחציבה או קידוח קיר ממ"ד במקרה של טעות במיקום התקנים או החלפה בין התקנים במרחב מוגן.
- מתאים לכל דרישה של מעבר צנרת למתקן הדורש איטום.
- כיסוי ABS דקורטיבי לקבלת גמר איכות.