

מפרט

אלקטריקט כבילה/צנרת ומזגן אטם 69.5

מאושר ע"י פקע"ר להתקנה בקיר פנימי מרחב מוגן

נתונים טכניים: מק"ט 1-2067

1. אטם חרושתי בשרוול מתכוונן לאטם בקוטר 69.5 מ"מ. EPDM.
2. טופ פטמות פנימי 1" EPDM.
3. התקן למעבר צנרת מזגן למרחב מוגן
4. **שרוול ההתקן**: מחומר "פוליפרופילן" איכותי שאינו מתכווץ בזמן היציקה.
5. **אופציה**: הפיכת ההתקן למעבר לצינור ספרינקלר באטם חרושתי 1" 1.5".
6. עמד בבדיקת מכון התקנים הישראלי לאיטום והלם של 12.5 בר לפי תקנות פקע"ר.
7. מכסה מגן "פוליפרופילן" להגנת ההתקן מפני חדירת בטון.
- **אותו התקן למגוון שימושים בממ"ד.**
8. **מובנה**: שרוול מתכוונן לרוחבי קיר 200, 220, 250, 300 מ"מ.
9. **מובנה**: התקן המאפשר הארכה לרוחב קירות מעל 300 מ"מ.
10. התקן / שרוול המאפשר להעביר מגוון משטחי מתכת לקטרי צינורות שונים מ 1/2" עד 2".
11. אותו שרוול למגוון התקנים במרחב המוגן. צינורות ספרינקלר, כבילה או מזגן.

שימושים

- א. מרחב מוגן. למעבר כבילה.
- ב. חדרי אטומים.
- ג. מעבר צנרת ליישומים שונים.

יתרונות:

- שרוול מתכוונן לכל רוחב קיר.
- **אותו התקן**: המאפשר מעבר של צנרת, חשמל או מזגן.
- מאפשר החלפת המכלול הפנימי במידה ובוצעה טעות, החלפה בין מכלולי התקנים.
- שרוול ההתקן: מאפשר להעביר דרכו אטמים חרושתיים לצינור ספרינקלר או כבילה.
- מבטל צורך קיים היום בחציבה או קידוח קיר ממ"ד במקרה של טעות במיקום התקנים או החלפה בין התקנים במרחב מוגן.
- מתאים לכל דרישה של מעבר צנרת למתקן הדורש איטום.
- כיסוי ABS דקורטיבי לקבלת גמר איכותי.