

מפרט

אטם חרושתי אלקטריקט כבילה

מאושר ע"י פקע"ר להתקנה בקיר פנימי מרחב מוגן

נתונים טכניים: מק"ט 2067

1. אטם חרושתי בהתקן מתכוון בקוטר 102.5 מ"מ. EPDM.
2. אטם פטמות פנימי EPDM למעבר 6 כבלי חשמל / תקשורת בקוטר 3 עד 10 מ"מ
3. **שרוול ההתקן**: מחומר "פוליפרופילן" איכותי שאינו מתכווץ בזמן היציקה.
4. **אופציה**: הפיכת ההתקן למעבר לצינור ספרינקלר באטם חרושתי 1" 1.5".
- **אותו התקן למגוון שימושים בממ"ד**.
5. פתרון כנגד החלפה בין התקנים ספרינקלר או כבילה (החלפה מכלול פנימי).
6. **מובנה**: שרוול מתכוון לרוחבי קיר 200, 220, 250, 300 מ"מ.
7. **מובנה**: התקן המאפשר הארכה לרוחב קירות מעל 300 מ"מ.
8. התקן / שרוול המאפשר להעביר מגוון משטחי מתכת לקטרי צינורות שונים מ 1/2" עד 2".
9. אותו שרוול למגוון התקנים במרחב המוגן. צינורות ספרינקלר, כבילה או מזגן.
10. התקן המוגן בפני החלפה בין התקנים במרחב המוגן.
11. מכסה מגן פולימרי להתקנה מפני חדירת מיץ בטון או טיח לשרוול.
12. מכסה גמר ABS (פריק) לאחר הטיח לקבלת גמר איכותי בממ"ד.

שימושים

- א. מרחב מוגן. למעבר כבילה.
- ב. חדרי אטומים.
- ג. מעבר צנרת ליישומים שונים.

יתרונות:

- שרוול מתכוון לכל רוחב קיר.
- **אותו התקן**: המאפשר מעבר של צנרת, חשמל או מזגן.
- מאפשר החלפת המכלול הפנימי במידה ובוצעה טעות, החלפה בין מכלולי התקנים.
- שרוול ההתקן: מאפשר להעביר דרכו אטמים חרושתיים לצינור ספרינקלר או כבילה.
- מבטל צורך קיים היום בחציבה או קידוח קיר ממ"ד במקרה של טעות במיקום התקנים או החלפה בין התקנים במרחב מוגן.
- מתאים לכל דרישה של מעבר צנרת למתקן הדורש איטום.
- כיסוי ABS דקורטיבי לקבלת גמר איכותי.