

מפרט

אלקטריקט טופ צנרת לממ"ד מים חמים קרים

מאושר **פקע"ר** להתקנה בקיר פנימי מצידו הפנימי או החיצוני של מרחב מוגן

נתונים טכניים: **מק"ט 2072**

1. משטח מתכת בעובי 6 מ"מ מגולוון 25 מיקרון.
2. O.RING מגומי EPDM לקבלת איטום בין השרוול למשטח המתכת.
3. **שרוול ההתקן**: מחומר "פוליפרופילן" איכותי שאינו מתכווץ בזמן היציקה.
4. עמד בבדיקת מכון התקנים הישראלי לאיטום והלם של 12.5 בר לפי תקנות פקע"ר.
5. **מובנה**: שרוול מתכווץ לרוחבי קיר 200, 220, 250, 300 מ"מ.
6. **מובנה**: התקן המאפשר הארכה לרוחב קירות מעל 300 מ"מ.
7. שרוול המאפשר להעביר 2 צינורות 1/2" למים חמים וקרים או מגוון משטחי מתכת לקטרי צינורות שונים מ 1/2" עד 2".
8. התקן המאפשר יישומים שונים באתר.
9. אותו שרוול למגוון התקנים במרחב המוגן. צינורות ספרינקלר, כבילה או מזגן.
10. התקן המוגן בפני החלפה בין התקנים במרחב המוגן.
11. מכסה מגן פולימרי להתקנה מפני חדירת מיץ בטון או טיח לשרוול.
12. מכסה גמר ABS (פריק) לאחר הטיח לקבלת גמר איכותי בממ"ד.

שימושים

- א. מרחב מוגן. לחיבור מים חמים וקרים.
- ב. מעבר צנרת ליישומים שונים

יתרונות:

- שרוול מתכווץ לכל רוחב קיר.
- התקן המאפשר מעבר של 2 צינורות צמודים לאותו יישום.
- מאפשר החלפת המכלול הפנימי במידה ובוצעה טעות, החלפה בין מכלולי התקנים.
- שרוול ההתקן: מאפשר להעביר דרכו אטמים חרושתיים לצינור ספרינקלר או כבילה.
- מבטל צורך קיים היום בחציבה או קידוח קיר ממ"ד במקרה של טעות במיקום התקנים או החלפה בין התקנים במרחב מוגן.
- מתאים לכל דרישה של מעבר צנרת למתקן הדורש איטום.