

מפרט

אטם חרושתי לצינור 82 מ"מ. ספרינקלר

מאושר ע"י פקע"ר להתקנה מצידו הפנימי

בקיר פנימי מרחב מוגן

נתונים טכניים: מק"ט 2082

1. אטם חרושתי בעל קוטר **חיצוני מיוחד** 82 מ"מ מגומי EPDM.
2. אופציה: אטם פטמות פנימי בקוטר 1" EPDM למעבר כבילה 6 כבלים מ 3 מ"מ עד 10 מ"מ
3. **אופציה:** החלפת אטם פטמות למק"ט 1023 למזגן.
4. מאושר פקע"ר להתקנה מצידו הפנימי של קיר ממ"ד.
5. חתך במרכז האטם להלבשה על כבלי חשמל העוברים בתוך השרוול שביציקה
6. התקנה מתוך הממ"ד מחייבת עיגון באמצעות ברגיי מיתד 5/16 קושי 8.8
7. עמד בבדיקת מכון התקנים הישראלי לאיטום והלם של 12.5 בר לפי תקנות פקע"ר.

שימושים

- א. מרחב מוגן. למעבר צנרת או מזגן.
- ב. חדרים אטומים.
- ג. מעבר צנרת ליישומים שונים.

יתרונות:

- אטם המאפשר איטום שרוול במידה מיוחדת, צינור לשימוש גם לכבילה או מזגן.
- מתאים לכל דרישה של מעבר צנרת למתקן הדורש איטום.