

מפרט**אטם חרושתי לצינור 4" ספרינקלר****מאושר פקע"ר להתקנה מצידו החיצוני****בקיר פנימי מרחב מוגן****נתונים טכניים: מק"ט 2083**

1. אטם חרושתי בקוטר חיצוני 102.5 מ"מ מגומי EPDM.
2. מעבר לצינור 1" 1.5".
3. **אופציה:** אטם כבילה מק"ט 1022 למעבר 6 כבלים מ 3 מ"מ עד 10 מ"מ.
4. **אופציה:** אטם פטמות מק"ט 1023 למזגן.
5. מאושר פקע"ר להתקנה מצידו הפנימי קיר ממ"ד.
6. חתך במרכז האטם להלבשה על כבלי חשמל העוברים בתוך השרוול שביציקה.
7. התקנה מתוך הממ"ד מחייבת עיגון באמצעות ברגיי מיתד 5/16 קושי 8.8.
8. עמד בבדיקת מכון התקנים הישראלי לאיטום והלם של 12.5 בר לפי תקנות פקע"ר.

שימושים

- א. מיועד לשרוול ביציקת הבטון או לקדח בבטון שלא בוצעה הכנה מראש.
- ב. מרחב מוגן למעבר צנרת ספרינקלר, כבילה מזגן.
- ג. חדרים אטומים.
- ד. מעברי צנרת ליישומים שונים.

יתרונות:

- **אותו אטם:** מאפשר מעבר של צנרת, חשמל או מזגן.
- מתאים לכל דרישה של מעבר צנרת למתקן הדורש איטום.
- חתך בצד האטם המאפשר הרכבת האטם על צינור ספרינקלר או כבלים מושחלים.