

מפרט**אטם חרושתי לצינור 3" כבילה****מיועד לתמ"א 38 התקנה מתוך הממ"ד**

מאושר ע"י **פקע"ר** להתקנה מצידו הפנימי או החיצוני

בקיר פנימי מרחב מוגן

נתונים טכניים: מק"ט 2089

- א. אטם חרושתי בקוטר 69.5 חיצוני מ"מ EPDM.
- ב. אטם פטמות פנימי בקוטר 1" EPDM למעבר כבילה.
- ג. מעבר 6 כבלים מ 3 מ"מ עד 10 מ"מ
- ד. **אופציה:** אטם למעבר צינור ספרינקלר 1" 1.5".
- ה. **אופציה:** החלפת אטם פטמות למק"ט 1023 למזגן.
- ו. מאושר פקע"ר להתקנה מצידו הפנימי של קיר ממ"ד.
- ז. חתך במרכז האטם להלבשה על כבלי חשמל העוברים בתוך השרוול שביציקה
- ח. התקנה מתוך הממ"ד מחייבת עיגון באמצעות ברגיי מיתד 5/16 קושי 8.8
- ט. עמד בבדיקת מכון התקנים הישראלי לאיטום והלם של 12.5 בר לפי תקנות פקע"ר.

שימושים

- א. מרחב מוגן. למעבר צנרת או מזגן.
- ב. חדרים אטומים.
- ג. מעבר צנרת ליישומים שונים.

יתרונות:

- אוזניים ארוכות המאפשרות קידוח דרכם ועיגון האטם באמצעות ברגיי מיתד 5/10 קושי 8.8.
- אטם המאפשר איטום צינור לשימוש עתידי מוגן בפני הדף גבוה.
- **אותו אטם:** מאפשר מעבר של צנרת, חשמל או מזגן.
- מתאים לכל דרישה של מעבר צנרת למתקן הדורש איטום.