

מפרט

אטם חרושתי בשרוול מתכוון לכבילה

מאושר ע"י פקע"ר להתקנה בקיר פנימי מרחב מוגן

נתונים טכניים: מק"ט 2802

1. התקן כבילה בשרוול מתכוון אטם חרושתי בקוטר 69.6 מ"מ. EPDM.
2. אטם פטמות פנימי 1" EPDM למעבר כבילה.
3. **שרוול ההתקן**: מחומר "פוליפרופילן" איכותי שאינו מתכווץ בזמן היציקה.
- ה. **אופציה**: אטם פטמות פנימי 1" EPDM. והפיכת ההתקן למעבר כבילה.
4. הפיכת ההתקן למעבר לצינור ספרינקלר באטם חרושתי 1" 1.5". בהחלפת האטם לאטם 102.5 מ"מ.
5. עמד בבדיקת מכון התקנים הישראלי לאיטום והלם של 12.5 בר לפי תקנות פקע"ר.
6. מכסה מגן "פוליפרופילן" להגנת ההתקן מפני חדירת בטון.
7. כיסוי פריק ABS לקבלת גמר בממ"ד.
- **אותו התקן למגוון שימושים בממ"ד.**
8. פתרון כנגד החלפה בין התקנים ספרינקלר או כבילה (החלפה מכלול פנימי).
9. **מובנה**: שרוול מתכוון לרוחבי קיר 200, 220, 250, 300 מ"מ.
10. **מובנה**: התקן המאפשר הארכה לרוחב קירות מעל 300 מ"מ.
11. התקן / שרוול המאפשר להעביר מגוון משטחי מתכת לקטרי צינורות שונים מ 1/2" עד 2".

שימושים

- א. מרחב מוגן. למעבר צנרת או מזגן.
- ב. חדרים אטומים.
- ג. מעבר צנרת ליישומים שונים.

יתרונות:

- א. שרוול מתכוון לכל רוחב קיר.
 - ב. **אותו התקן**: המאפשר מעבר של צנרת, חשמל או מזגן.
 - ג. מאפשר החלפת המכלול הפנימי במידה ובוצעה טעות, החלפה בין מכלולי התקנים.
- שרוול ההתקן: מאפשר להעביר דרכו אטמים חרושתיים לצינור ספרינקלר או כבילה.
- מבטל צורך קיים היום בחציבה או קידוח קיר ממ"ד במקרה של טעות במיקום התקנים או החלפה בין התקנים במרחב מוגן.
 - מתאים לכל דרישה של מעבר צנרת למתקן הדורש איטום.
 - כיסוי ABS דקורטיבי לקבלת גמר איכותי.