

מפרט

אטם לאיטום מעברי צנרת (צינורות הדיוודג) למעטפת הבניין.

לשיטת ברנוביץ / (אקוואל) גרניט פורצלן

S.T Button

נתונים טכניים: מק"ט 990

אטם ייחודי לאיטום מעברי צנרת (צינורות מרירון) למעטפת הבניין בשיטת בניה ברנוביץ או אקו וואל (גרניט פורצלן).

1. אטם מגומי משובח הכולל: **זנב בקורת תליש**.
2. ללא שימוש בחומר משחתי לאיטום או החלקה.
3. **הרכבה**: באמצעות פטיש ודחפן / חולץ קונוסים מק"ט 992 מתוך פנים הבניין.
4. **זנב תליש** היוצא מהקוחלה (הפוגה) לקבלת ביקורת שצינור המרירון נאטם ב **100%**
5. אוטם את חזית הקונוס (**שנשאר לכוד ביציקת הבטון מאחורי האריח**).
6. מאפשר גמישות מרבית והתאמה לצינור מרירון מעוות.
7. פין פלסטיק: מחומר פוליפרופילן המשמש ככלי להכנסת האטם לתוך צינור המרירון בהלימת פטיש.
8. מבנה חרוט: משמש לכניסה קלה למספר קטרים של צינור מרירון (לרבות לצינורות בעלי קטרים לא סטנדרטיים). הנמצאים כיום בשוק הבנייה.
9. מגיע בצבע צהוב: **צבע** המיועד לקבלת ביקורת שהקדח נאטם ולא נשכח.
10. זנב שנתלש ידנית בזמן ניקוי חזיתות.
11. מתאים לצינור בקוטר פנימי 1" (22.2 מ"מ).
12. מותאם לטופ גם לצינור מרירון הכולל קונוסים / לצינור מרירון סטנדרטי או אלקטריקט (טופ מרירון (סדרת) 7000 לשיטת ברנוביץ או אקו וואל (גרניט פורצלן).
13. עומד בלחץ דליפה של 4.5 בר.
14. **מוגן בפטנט רשום**.

שימושים:

- א. נראה לעין לאחר ביצוע האיטום לביקורת בצורה ויזואלית שכל הקדחים נאטמו.
- ב. אינו דורש מהימנות מקצועית.
- ג. איטום מתוך בפנים המבנה.
- ד. אינו מצריך חומרים משחתיים או חומרי החלקה.
- ה. עבודה מהירה ונקייה.
- ו. מגיע באריזת דלי בכמות של 600 יחידות: הכולל מכסה רב פעמי + שק סגור, תפור וספור.

יתרונות:

- 100% ודאות שצינור המרירון נאטם.
- אין שימוש בחומר משחתי.
- עבודה מתוך המבנה.
- הרכבה מהירה.