

מפרט

חולץ קונוסים / דחפן אטמים

נתונים טכניים: מק"ט 992

1. כלי דו שימושי:
 - א. לדחיפת אטמים לתוך צינור מרירון.
 - ב. חליצת קונוסים משני צידי הקיר בפעולה אחת.
2. אורך כללי: 400 מ"מ
3. בוקסה אחוז אינסרט אטמים S.T Botton + Easy Button (אטם עם זנב) מחוסמת 8.8 בקצה.
4. שפת הבוקסה חדה (סכין) לניקוי שיירי בטון מצינור המרירון.
5. 2 תברגים:
 - א. תברג המיועד להרכבת הבוקסה ולחיבור דחפן נוסף. (הברגה עוברת). לקבל אורך כללי 800 מ"מ.
 - ב. תברג לידית הכלי.
1. כיפת מתכת על ידית הכלי להלימת פטיש להכנסת אטמים S.T Botton Easy Button לתוך קדח צינור המרירון.

הוראות עבודה.

חליצת קונוס מקדח הבטון דו כיוונית:

- לפני שימוש בכלי, חזק את תברג הבוקסה שלא ישתחרר מהברגה.
- הכנס את הכלי לתוך הקונוס הוצא את קונוס הפלסטיק ממקומו בקיר המבנה.
- במידה ובקיר קונוס מצידו הפנימי של הקיר: הכנס את הכלי לתוך הקונוס ודחף את החולץ פנימה לדחיפת הקונוס שממול. משוך את הכלי חזרה אליך והקונס יצא ושאר על החולץ.
- גרד את שיירי הבטון באמצעות קצה הדחפן (בעל מבנה של סכין).
- לאחר X חליצות פרק את ידית החולץ ושפוך את הקונוסים שנותרו על החולץ/ דחפן לכלי קיבול לשימוש חוזר (מספר פעמים).
- בהכנסת אטמים לתוך צינור המרירון יש להלום בהלימת פטיש על הכלי עד שהאטם יכנס לתוך הצינור לעומק הרצוי לך.
- הערה: לקבלת עומק מבוקר ניתן לסמן ע"ג הכלי (באמצעות סרט צבעוני דביק) סרט בידוד את עומק החדירה של האטם לצינור, לקבלת עומק חדירה רצוי.