

מפרט

אטם לאיטום מעברי צנרת (צינורות מרירון) למרחב מוגן/ מאגרי מים.

פקע"ר להתקנה בקיר חיצוני או פנימי של מרחב מוגן

אטם ייעודי לצינור אלקטריקט טופ מרירון

Smart Button

נתונים טכניים: מק"ט 995

1. גוף האטם מחומר פוליפרופילן.
2. O.RING מגומי משובח מסוג EPDM.
3. חיי מדף של 20 שנה מינימום
4. **התקנה:** בהלימת פטיש.
5. מאושר ע"י פקע"ר להתקנה בקיר חיצוני או פנימי של המרחב המוגן.
6. מיוצר מחומרים איכותיים ואינו מכיל חלקים מתכתיים ואינו מחליד.
7. **איטום בנקודה קבועה בתוך צינור טופ מרירון ללא כל תלות במבצע העבודה.**
8. נעילה פנימית בתוך מגרעת טופ מרירון.
9. מגיע בשני צבעים: אפור לקיר גלוי.
10. מותאם לצינור טופ מרירון סדרת 4999 + 7000 מרירון יאיר בונקר.
15. עמידה בבדיקת מכון התקנים הלם 20 בר + עמידה בלחץ מים של 7.5 בר דוח בדיקה.
16. **איטום ודאי (ללא תלות במבצע העבודה).**

שימושים

- א. איטום מעברי צנרת (טופ מרירון) למעבר ברגיי הדיוודג בבנין / מרחבים מוגנים.
- ב. איטום מאגר מים. (מומלץ מצידו הפנימי של המאגר).
- ג. איטום מרתפים, יסודות גשרים ו' או כל התקן או מבנה מתחת לפני האדמה והמים.
- ד. איטום בריכות ביוב, כימיקלים וכו'.

יתרונות:

- הרכבה בהלימת פטיש ואינו מצריך כלים מיוחדים או חומרים משחתיים.
- כיפת האטם שקועה מתחת לפני הבטון. (בתוך פנים צינור טופ מרירון)
- עבודה מהירה ונקייה.
- אינו דורש מהימנות מקצועית.
- אטימה בנקודה קבועה בתוך טופ מרירון.
- נעילה מיטבית בתוך צינור טופ מרירון
- מגיע באריזת דלי בכמות 600 יחידות הכולל מכסה לשימוש רב פעמי.