

מפרט

אטם לאיטום מעברי צנרת (צינורות הדיוודג) למרחב המוגן/ מאגרי מים.

מאושר פקע"ר להתקנה בקיר חיצוני או פנימי של מרחב מוגן

Button25

נתונים טכניים: מק"ט 998

1. אטם לאיטום מהיר מגומי משובח מסוג EPDM. חיי מדף של 50 שנה מינימום
2. מתאים לצינור מרירון 1" (22.2 מ"מ).
3. **הרכבה:** בהלימת פטיש.
4. ללא שימוש בחומר משחתי לאיטום או החלקה.
5. **כולל:** חצאית מגומי מתחת לכיפת האטם שתפקידה להילחץ לבטון ולאטום את חזית צינור המרירון (אף מים) **כנגד חדירת מים בין צינור המרירון החלק ליציקת הבטון.**
6. מיוצר מחומרים הטובים ביותר ואינו מכיל חלקים מתכתיים. (אינו מחליד).
7. כיפה (אינסרט) מחומר PP איכותי (פוליפרופילן) משמשת להלימת פטיש להכנסת האטם לקדח צינור המרירון עד עצירת הכיפה בשקע הקונוס / וכנגד הדף גבוה.
8. איטום בנקודה עמוקה וקבועה בעומק צינור המרירון, (מקום בו בדרך כלל לא חודר מיץ בטון) וצינור המרירון נשאר נקי משיירי בטון לביצוע אטימה מושלמת.
9. כיפה בצבע אפור: לקירות גלויים לקבלת מראה אחיד בצבע הקיר.
10. עמד בבדיקת הלם של מכון התקנים ללחץ של 20 בר + עמידה בלחץ מים של 7.5 בר למשך 120 דקות ע"פ דוח בדיקה מס 7113218807 מיום 15/02/2020.
11. עמד בבדיקת מכון התקנים 7213226377 מיום 13/12/22.
12. עמד בבדיקה פרטנית מכון התקנים 11 בר בשימוש: מאגר מים או שופכין.
13. אישור מכון תקנים לעמידה בלחץ דליפה קבוע 11 מיום 25/02/2024 7413204073.
- בר.
14. מגיע באריזה דלי: בכמות של 400 יחידות הכולל מכסה רב פעמי + שק סגור*
15. **מוגן: בפטנט רשום + סימן מסחרי.**

שימושים

- א. איטום מעברי צנרת לבורגי הדיוודג במרחבים מוגנים. (מכל צד של קיר מרחב מוגן).
- ב. איטום מאגרי מים בלחץ דליפה גבוה. **11 בר. (מומלץ מצידו הפנימי של המאגר).**
- ג. איטום מרתפים, יסודות גשרים ו' או כל התקן או מבנה מתחת לפני האדמה והמים.
- ד. איטום בריכות ביוב, כימיקלים וכו'.
- ה. **מחליף אום גזים קודם.**

יתרונות:

- אטם איכותי מאושר פקע"ר.
- הרכבה בהלימת פטיש ואינו מצריך כלים מיוחדים או **חומרים משחתיים.**
- עבודה מהירה ונקייה.
- אינו דורש מהימנות מקצועית או הדרכה כל שהיא.
- אטימה בנקודה קבועה בתוך צינור המרירון.