

מפרט

מפרט

אלקטריקט תאומים

מעבר כבילה או ספרינקלר בהתקן אחד

מאושר ע"י פקע"ר להתקנה בקיר פנימי מרחב מוגן

נתונים טכניים: מק"ט 2046

1. אטם חרושתי בקוטר חיצוני 69.5 למעבר צינור ספרינקלר, הכולל אטם השלמה לכבילה
2. **שרוול ההתקן**: מחומר "פוליפרופילן" איכותי שאינו מתכווץ בזמן היציקה.
3. אטם ההתקן: מחומר EPDM בקוטר חיצוני 69.5 עם אוזני עיגון לשרוול.
4. אטם השלמה לכבילה: מעבר ל 6 כבלים מקוטר 3 "מ עד 10 מ"מ.
5. מכסה מגן "פוליפרופילן" להגנת ההתקן מפני חדירת בטון.
6. כיסוי פריק ABS לקבלת גמר בממ"ד.
7. אבר שתי בדיקות מכון התקנים ספרינקלר או כבילה ונושא שני אישורי פקע"ר ליישום המתבקש
- **אותו התקן למגוון שימושים בממ"ד.**
1. פתרון כנגד החלפה בין התקנים ספרינקלר או כבילה (החלפה מכלול פנימי).
8. **מובנה**: שרוול מתכווץ לרוחבי קיר 200, 220, 250, 300 מ"מ.
9. **מובנה**: התקן המאפשר הארכה לרוחב קירות מעל 300 מ"מ.
10. **אותו שרוול מאפשר להעביר צינור ספרינקלר 1.5" בהחלפת האטם הראשי לאטם 102.5 בלי להחליף את שרוול ההתקן.**
11. שרוול המאפשר להעביר מגוון משטחי מתכת לקטרי צינורות שונים מ 1/2" עד 2".
12. אותו שרוול למגוון התקנים במרחב המוגן. צינורות ספרינקלר, כבילה או מזגן.
13. **פותר לחלוטין**: החלפה בין התקנים ספרינקלר או כבילה במרחב המוגן.
14. מכסה מגן פולימרי להתקנה מפני חדירת מיץ בטון או טיח לשרוול.

שימושים

1. מרחב מוגן. למעבר כבילה.
2. מעבר צנרת ליישומים שונים.

יתרונות:

- התקן המשחרר את מנהל העבודה או מהעובדים באתר מהחלפה בין התקנים הנעשת תדיר באתר וגורמת לעבודה ולהוצאה מיותרת.
- שרוול מתכוונן לכל רוחב קיר.
- **אותו התקן:** המאפשר מעבר של צנרת או חשמל או מזגן.
- שרוול ההתקן: מאפשר להעביר דרכו אטמים חרושתיים לצינור ספרינקלר גם לקטרים גדולים יותר .
- **מבטל צורך קיים היום בחציבה או קידוח קיר ממ"ד במקרה של טעות במיקום התקנים או החלפה בין התקנים במרחב מוגן.**